

BRUKSANVISNING

PROFESSIONELL GEL FÖR MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

RVS Technology® Professionell Gel saluförs i två olika koncentrationer:

RVS Professional Gel-31, 400 ml (motsvarar 50 x G4) och

RVS Professional Gel-32, 400 ml (motsvarar 200 x G4) alltså fyra gånger mer koncentrerad än Gel-31

Varje 400 milliliters burk är försedd med en doseringspump som tillhandahåller 200 doser. Ett pumps slag levererar ca 2 ml RVS-medel (400 ml/200 pumps slag).

En dos (ett pumps slag) av RVS Professionell Gel-31 låter dig utföra en behandlingsetapp på en bensinmotor med en oljevolym på 1 liter. Respektive för en bensinmotor med 4 liters oljevolym behöver man således göra 4 pumps slag. En komplett behandling bestående av två etapper kräver 4 pumps slag för den första etappen och 4 pumps slag för den andra etappen (8 pumps slag sammanlagt).

För en behandling av en dieselmotor behövs det 25% mer RVS-medel. Om du exempelvis behandlar en dieselmotor på 4 liter (oljevolym) behöver du en ordinarie dos RVS medel + en 25 % tillsatsökning. I detta fall resulterar det i 5 pumps slag ($4 \times 1,25 = 5$). Respektive 10 pumps slag RVS PROFGEL-31 för renoverande behandling (etapp 1 + etapp 2).

För behandling av en transmission behövs det 30 % mer RVS-medel än för behandling av en bensinmotor. Till exempel man vill behandla en växellåda med 2 liters oljevolym behöver du 2 pumps slag $\times 1,3$, vilket resulterar i 2,6 pumps slag (2 för förebyggande behandling och 3 för renoverande)

För hydrauliska anordningar är doseringen densamma som för bensinmotorer, dvs. 1 pumps slag per liter olja.

Vid behandling med Professional Gel-32 reduceras mängderna 4 gånger.

Användningen av Professional Gel i övrigt liknar de andra RVS produkterna. Du behöver bara en liten flaska med ändamålets kompatibla olja för att blanda i gelen innan applicering.